

## Vinilcomfort saliekamo korķa grīdu segumu IEKLĀŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms darba uzsākšanas:

\* WICANDERS grīdas ir izgatavotas no dabīga materiāla un jāuzglabā sausā ventilējamā vietā, jo gadījumā, ja grīdas atrodas telpā ar paaugstinātu gaisa mitrumu ilgāku laiku, tās var mainīt savu izskatu un izmērus.

**Grīdu, jāuzglabā oriģinālajā iepakojumā telpā, kur notiks ieklāšana vismaz 48h pirms darbu sākšanas.** Aklimatizācijas un ieklāšanas laikā telpas temperatūrai jābūt vismaz 18oC, bet gaisa mitrumam robežās starp 65% un 35%. Pirms ieklāšanas sākšanas, pārbaudit materiālus un pamatni. Nesāciet darbu, ja par kaut ko šaubāties. Ja atbildi nevar atrast instrukcijā, sazinieties ar WICANDERS izplatītājiem. WICANDERS neuzņemas atbildību sūdzību gadījumos, kad cēlonis ir nepareiza ieklāšana, neatbilstoši sagatavota pamatne, napareiza aklimatizācija, lietotas neatbilstošas līmes, lakanas vai kopšanas līdzekļi, kurus nav ieteicis ražotājs. Tas pats attiecas arī uz gadījumiem, kad grīda ieklāta tai funkcionāli neatbilstošās vietās.

### 1. Esošās grīdas virsmas sagatavošana

#### BETONA GRĪDAS

Betona pamatnei jābūt sausai un gludai. Ieklājot saliekamo grīdu uz betona pamatnes, ražotājs iesaka izveidot mitruma barjeru, uzklājot vienu kārtu polietilēna plēves ar pārkājumu 20cm un 5cm uzlaidumu uz augšu pa sienu. Saduršuvies aizlīmējiet ar līmlenti. Pārliecībaites, lai zem plēves nenokļūst kāds gruzītis, kas varētu to caurdurt atļaujot migtruma pieklūšanu grīdai. Šāda barjera ļaus Jums ieklāt grīdu arī gadījumā, ja uz darbu sākšanas brīdi betons nav pilnīgi izžuvis Jāatceras, ka plēve ir tikai līdzeklis, lai varētu ieklāt grīdu uz neizžuvuša betona, bet nepalīdzēs, ja betons būs mitrs pastāvīgi. WICANDERS grīdām nav vajadzīga starplika, jo tā grīdas paneli ir iestrādāta jau rūpnīcā.

#### KOKA GRĪDAS

Ja grīda līdzēna, nekāda papildus sagatavošana nav vajadzīga..


### 2. Grīdas ieklāšana

Ja iespējams izvēlieties paneļu orientāciju telpā gaismas krišanas virzienā. Tad izmēriet grīdu un, ja izrādās, ka pēdējā rindā flīzīšu platums iznāk mazāks kā 5cm, būs jāpiegriež arī pirmā rinda. (2. Zīm.). Pirmā rinda jāpiegriez arī gadījumā, ja siena nav taisna, lai iegūtu vienāda platuma izplešanās spraugu. To dara sekojoši. Salieci pirmās divas rindas. Vieglāk tos montēt liecot paneļus ar gropi uz istabas vidu, bet var rīkoties arī otrādi. Sāciet jaunu rindu ar paneļa galu, kas paliek pāri no iepriekšējās, ja vien tas nav īsaks par 5 cm (4. zīm.). Šāds uzklāšanas veids ievērojami taupa materiālu. Novietojiet saliktās rindas pie sienas, pārnesiet sienas kontūru uz pirmās paneļu rindas, noņemiet to, nogrieziet lieko un salieci to atpakaļ. Turpiniet grīdas likšanu tālāk.


*Atcerieties! Uzklājot WICANDERS saliekamās grīdas gar sienām, kā arī ap jebkuru fiksēto šķērsli atstājiet 10mm izplešanās spraugu, ievietojot tur uz uzklāšanas laiku kīlīšus. (3. zīm.). Piezāgējiet durvju stenderes tā, lai paneli iet tām apakšā. Ja grīda tiek uzklāta blakusistabās, arī starp tām izveidojiet 10mm izplešanās spraugu, ko nosedziet ar profili (6. zīm.) vai iestrādājiet korķa ieliktni. Kīlīšus izņemiet pēc darba beigšanas.*

### 4. Šķēršļu apiešana


Ja paneļa gals satiek cauruli, izurbiet vai izgrieziet paneli caurumu par 5-10mm lielāku, kā caurules diametrs, pārgrieziet šai vietā paneli uz



1. zīm.



2. zīm.




3. zīm.

pusēm kā parādīts (5. zīm.). Pielīmējiet nogriezto paneļa daļu atpakaļ.


Ja caurule iet caur paneļa vidusdaļu paralēli panelim, pēc caurumu izurbšanas, izdariet griezumu  $45^{\circ}$  leņķī uz urbuma vietu no abām pusēm. Ieliciet paneli vietā un pielīmējiet izgriezto daļu atpakaļ. Atcerieties, ka nekas nedrīkst ierobežot saliekamo grīdu. Tai ir jābūt iespējai izplesties. Spraugas nosedziet ar grīdlīsti, vai mēbeļu dekoratīvo paneli. Grīdlīstes nostipriniet pie sienas, nevis pie grīdas.

## 5. Apstrāde un kopšana


- \* **Vinilcomfort** saliekamās korķa grīdas ir pārklātas ar nodilumizturīgu(HPS) pārklājumu
- \* Nofrīriet tikko ieklāto grīdu ar mitru lupatu. Ja grīda darbu laikā ļoti sasmērēta pielietojiet Wicanders Clean šķīdumu 1:50. Izvairieties no pārlieka ūdens daudzuma uz grīdas.
- \* Kad grīda pilnīgi nožuvusi uzklājiet aizsargājošo Wicanders Pauer Polish kārtu. Tā pielietošana garantē Jūsu grīdas lielisku ārējo izskatu ekspluatācijas laikā. Pietiek, ja grīdas atjaunošanu ar Wicanders Pauer Polish veic reizi pusgadā. Pievērsiet uzmanību, ka atkārtoti to uzklājot, nepieciešams vispirms nomazgāt veco vaska kārtu ar Wicanders Soft Clener vai, ja grīda ļoti netīra ar Wicanders Power Strip, kā tas aprakstīts augstāk.
- \* Iknedēļas, jeb ikdienas uzkopšanai izmantojiet mazgājošo līdzekli Wicanders Soft Cleaner pievienojot to ūdenim attiecībā 1 : 50. Neaizmirstiet, ka arī šoreiz lupata kārtīgi jāizgriež.



4. zīm.



5. zīm.



6. zīm.

## 6. Ieteikumi ekspluatācijā

- \* Neklājiet uz grīdas paklājus, kuriem apakšpuse ir klāta ar lateksu vai ir gumijota, jo tie var neatgriezeniski sabojāt jūsu grīdu.
- \* Nekad neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, kuri satur abrazīvas vielas vai atšķaidītājus.
- \* Izmantojiet kvalitatīvus un efektīvus kājslauķus pie ārdurvīm.